

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 08 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, cơ sở kinh doanh

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2025 của Trung tâm y tế Đồng Hỷ.
Trung tâm Y tế Đồng Hỷ có Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng, nuôi cấy vi sinh hệ thống xử lý nước thải cho Trung tâm Y tế Đồng Hỷ. Trung tâm Y tế Đồng Hỷ Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia chào giá cho các mặt hàng theo Bảng đáp ứng kỹ thuật sau:

BẢNG YÊU CẦU ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

Stt	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế- kỹ thuật của tài sản	Đơn vị tính	Số lượng
I	THAY THẾ THIẾT BỊ VÀ SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG			
1	Máy thổi khí	Thông số kỹ thuật: - Xuất xứ: Đài Loan - Lưu lượng ≥ 0.84 m3/phút. - Áp: 20kPa. Ống hút xả DN40. - Động cơ: Teco - VN 1.5KW. Điện áp 380V/50Hz - Cấp độ bảo vệ: IP55, cấp độ cách điện: Class F. * Phụ kiện đi kèm: Giảm thanh đầu hút (lọc gió). Pulley đầu máy, pulley động cơ, dây curoa. Van một chiều, van an toàn. Đồng hồ đo áp, bệ máy. * Bao gồm: - Thi công tháo dỡ máy cũ, di chuyển về kho - Lắp đặt máy mới, sửa đường ống cấp khí kết nối với hệ đường ống hiện hữu	bộ	1

2	Bơm chìm nước thải	Thông số kỹ thuật: Công suất: $\geq 0.4\text{kW}/380\text{V}$ Lưu lượng max: $\geq 0.27\text{m}^3/\text{phut}$; Cột áp max: $\geq 9.8\text{m}$ - Vật liệu: thân S.S 304, Cánh bơm Plastic, Trục thép không gỉ 304. - Kiểu cánh bơm: Vortex - Cấp độ bảo vệ : IP68	bộ	3
3	Đồng hồ đo lưu lượng nước thải sau xử lý	Đồng hồ đo lưu lượng - - Cấp chính xác A - DN: 50mm. Qn: $\geq 15\text{m}^3/\text{h}$; - Áp suất làm việc: $\geq \text{PN}16$ - có chứng nhận hiệu chuẩn * Vật tư lắp đặt: Mặt bích, bulong mạ kẽm, ống nhựa và phụ kiện	cái	1
4	Rơ le nhiệt cho bơm chìm	Thông số kỹ thuật: - Rơ le nhiệt: FujiElectric -Mã hiệu TR-N0 - Xuất xứ Nhật bản Dải dòng điện 0.95 - 1.4A	cái	4
5	Bộ điều khiển đặt thời gian điều khiển van điện từ	Thông số kỹ thuật: Timer Panasonic TB35K, Xuất xứ: Việt nam Điện áp 220VAV, Rơ le trung gian MY2C 220VAC	bộ	1
6	Phao báo mức	Phao báo mức nước thải:- Loại: Phao quả (phao nổi);- Nhiệt độ vận hành: 50°C - Nhiệt độ bể chứa: $-20 \div 80^{\circ}\text{C}$ - Nguồn điện: 10(4)A/250V- Cấp độ bảo vệ: IP68	cái	4
7	Dầu bôi trơn cho máy thổi khí	Thông số kỹ thuật: - Loại Dầu thủy lực: - Độ nhớt: tối thiểu đáp ứng ISO VG 68 trở lên - Xuất xứ: Việt Nam	lít	20
8	Sửa chữa bảo dưỡng tủ điều khiển	- Vệ sinh tủ điều khiển - Làm lại các đầu cốt dây điện bị hỏng - Đấu nối, cài đặt lại chế độ hoạt động tự động	cái	1
9	Bảo dưỡng máy thổi khí	-Vệ sinh, bảo dưỡng máy. Kiểm tra bộ phận châm dầu bôi trơn. - Căn chỉnh pully máy và thay màng lọc khí.	cái	1
10	Bảo dưỡng van điện từ và đường ống khí	- Bảo dưỡng, điều chỉnh van điện từ. - Bảo dưỡng, kiểm tra rò rỉ xiết các đường ống cấp khí trong phòng máy	gói	1

11	Sửa chữa, đấu nối lại hộp đấu nối điện tại các bể	Đầu nối điện động lực và phao điều khiển cho bơm chìm	gói	1
12	Sửa chữa đường ống bơm chìm nước thải	- Sửa chữa, thay thế đường ống bơm chìm - Bao gồm phụ kiện: Ống nhựa PVC 60, góc, nối thẳng,...	gói	1
13	Sửa chữa đường ống công nghệ	- Thông tắc các đường ống công nghệ - Sửa chữa các đường ống công nghệ trong bể xử lý.	gói	1
II	VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ VÀ NUÔI CẤY VI SINH			
1	Bùn vi sinh	Cung cấp bùn vi sinh hoạt tính. Nồng độ bùn >80%	m3	8
2	Men vi sinh	Chế phẩm vi sinh - Dạng bột màu nâu vàng, tan trong nước. chứa đa chủng vi sinh vật hữu ích thuộc các chi Bacillus, Lactobacillus, Saccharomyces - Dùng cho bể hiếu khí, làm tăng khả năng phân hủy các chất khó tiêu trung nước. Xuất xứ : Việt nam	kg	60
4	Bồn chứa hóa chất	Bồn nhựa dạng đứng. Dung tích 500l. Chất liệu PE. Xuất xứ: Việt nam	cái	1
5	Bơm định lượng	Bơm định lượng châm hóa chất. Công suất: $\geq 200W$. Điện áp 220V. Lưu lượng ≥ 18 lít/giờ. Cột áp $\geq 0.5Bar$.	cái	1
6	Hóa chất vận hành Mật rỉ đường	Hóa chất: Mật rỉ đường, dạng lỏng đậm đặc. Đóng can 30kg. Tác dụng: cung cấp dinh dưỡng cho vi sinh	kg	150
7	Hóa chất vận hành NaOH	Hóa chất: NaOH, dạng bột/ vảy. Đóng bao 25kg. Tác dụng: Điều chỉnh độ pH trong bể vi sinh	kg	75
8	Nhân công vận hành chạy thử	Kỹ sư theo dõi vận hành hệ thống, căn chỉnh công nghệ và nuôi cấy vi sinh. Trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng, hoặc cho tới khi đạt chất lượng nước	gói	1
9	Chi phí Quan trắc nước thải	Phân tích nước thải sau xử lý sau khi hệ thống vận hành ổn định. Các chỉ tiêu phân tích đáp ứng cột B-QCVN28:2010/BTNMT	mẫu	1

Tổng (I + II) gồm 22 khoản

1. Thời gian thực hiện chào giá :

Từ ngày 27/08/2025 đến ngày 09 /09/2025.

2. Địa chỉ nhận chào giá :

Phòng Tổ chức-Hành chính, Trung tâm Y tế Đồng Hỷ.

Địa chỉ: Tổ 7, Phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC.Vilt

GIÁM ĐỐC**Triệu Văn Thu**

